

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 100003-183

- 1. Producto:**
FIXICOL FLEX BLANCO
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**
Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, FIXICOL FLEX BLANCO, Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
- 4. Sistema de evaluación:**
3
- 5. Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 18/17090-1233, 18/17555-1991, 18/17129-1303, 18/17292-1503, 18/17043-1128, 18/17056-1157, 18/17587-2050, 18/17226-1411, 18/17536-1948 con fecha septiembre de 2018 y nº 18/17962-2671, 18/17962-2670 con fecha octubre de 2018 y nº 18/18552-3573, 18/18553-503, 19/18553-504, 19/18554-146, con fecha enero de 2019 y nº 18/18546-3565, 18/18548-3566, 18/18549-501 con fecha febrero de 2019, en APPLUS nº 0370 (Barcelona), y nº 1.5.623A/2020, 1.5.624A/2020, 1.5.625A/2020, 1.5.626A/2020 con fecha marzo de 2020 en CTCV nº 0855. Coimbra (Portugal), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 14/03/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 0855

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
18

FIXICOL FLEX BLANCO

Nº: 100003-183

EN 12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas. / Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e subreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.

Reacción al fuego / Reação ao fogo: Clase E / Classe E

Adherencia / Aderência:

- Adherencia inicial a tracción/
Aderência inicial à tração: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Durabilidad / Durabilidade:

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua /
Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico /
Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo /
Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

**Sustancias peligrosas/
Substâncias perigosas:** Ver Ficha de Seguridad /
Ver Ficha de Segurança