

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DECLARATION OF PERFORMANCE  
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

**No. CP0001PORCELAIN01072013**

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO  
UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE  
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO PRODUTO

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA  $E_b \leq 0.5\%$ ,  
TIPO 1**

**DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION  $E_b \leq 0.5\%$ , TIPO 1**

**LADRILHOS DE CERÂMICA PRENSADOS A SECO, COM ABSORÇÃO DE ÁGUA  $E_b \leq 0.5\%$ ,  
TIPO 1**

2. USO O USOS PREVISTOS

INTENDED USE(S)

USO OU USOS PREVISTOS

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES  
FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORINGS AND WALLS  
PARA PISOS E PAREDES INTERIORES E EXTERIORES**

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL FABRICANTE  
NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER  
NOME OU MARCA COMERCIALIZADORA E MORADA DE CONTACTO DO FABRICANTE

**HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.**

**Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain**

**contacto@grupohalcon.com**

**www.grupohalcon.com**

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES:  
SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE (AVCP):  
SISTEMA OU SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONSTÂNCIA DE DESEMPENHO:

**SISTEMA 4 / SYSTEM 4/ SISTEMA 4**

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, **NO PROCEDE**  
NAME AND IDENTIFICATION NUMBER OF NOTIFIED LABORATORY, **NOT APPLICABLE**  
NOME E NÚMERO DE LABORATÓRIO NOTIFICADO, **NÃO PROCEDE**

6. PRESTACIONES DECLARADAS  
DECLARED PERFORMANCES  
DESEMPENHO DECLARADO

Características esenciales Essential characteristics Características essenciais	Resultados	Norma técnica Regras técnicas
Reacción al fuego Reaction to fire Reação ao fogo	Clase / Class/classe A1/A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Released of dangerous substance, for: Emissão de substâncias perigosas:		
- Cadmio /Cadmium/Cádmio	NPD	
- Plomo / Lead / chumbo	NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Força de ruptura	>1300 N	
Deslizamiento Slipperiness Deslizamiento	NPD	
Propiedades Táctiles Tactility Propriedades Táteis	NPD	
Adhesión: Bond strength / adhesion, for/ Adesão:		
Adhesivo cementoso / Cementitious Adhesive/ Adesivo cimentoso Tipo C2 / Type C2 / Tipo C2	>1 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia choque térmico Thermal shock resistance Resistência choque térmico	Cumple Pass Cumpre	
Durabilidad para Durability for Durabilidade para		
Usos interiores Internal used Usos internos	Cumple Pass Cumpre	
Usos exteriores External used: freeze-thaw resistance Usos exteriores	Cumple Pass Cumpre	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no ponto 3.

**3. Firmado por y en nombre del fabricante por:**

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

**Assinado por e em nome do fabricante:**

**Director General / Managing Director/Director-Geral: François Brendel**

L'Alcora, Castellón 28 de Febrero 2020

Firma:

**HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.**

C.I.F.: B-12008272

Partida Foyes Ferraes, s/n  
12110 Alcora (Castellón)

**GrupoHalcón**  
cerámicas

CE