

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 110255-153

- Produto:**
FIXICOL BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com sede em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Uso previsto:**
Adesivo cimentício de presa normal, FIXICOL BRANCO, para a colocação de pavimentos e revestimentos interiores. Para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio-alto. Não adequado para aplicação em exteriores.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo Nº 71352, 71355, 71364, 71375, 71387, 71392, 71412, 71421, 71427, 71442, 71474, 71476, 71484, 75258 com data de Fevereiro, Março e Abril de 2004 em CEMOSA nº 1377 (Málaga) e ensaios nº 4009483 com data de Maio de 2004, 09/1081-3153 com data de Janeiro de 2010, nº 31213991 com data de Novembro de 2006 em APPLUS nº 0370 (Barcelona) e nº 1.5.0568A/04, 1.5.0569A/04 com data de Abril de 2004 em CTCV nº 0855 Coimbra (Portugal), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe A1 _{fl} y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência Inicial à Tração	≥ 0,5 N/mm ²	
Durabilidade: - Aderência à Tração após imersão em água - Aderência à Tração após envelhecimento térmico - Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	≥ 0,5 N/mm ² NPD NPD	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº305/2011, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 14/03/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377, 0855

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

FIXICOL BLANCO

Nº: 110255-153

EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício para pavimentos e paredes, não adequado para aplicação em exterior. / Adhesivo cementoso para suelos y paredes, no adecuado para aplicación en exterior.

Reação ao fogo / Reacción al fuego:	Classe/Clase A1 _{fl} y A1
Aderência / Adherencia: - Aderência inicial à tração / Adherencia inicial a tracción:	≥ 0.5N/mm ²
Durabilidade / Durabilidad: - Aderência à tração após imersão em água / Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0.5N/mm ²
Substâncias perigosas / Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Segurança / Ver Ficha de Seguridad