

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 100003-183

- Produto:**
FIXICOL FLEX BLANCO
- Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL com sede em:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- Uso previsto:**
Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, FIXICOL FLEX BLANCO. Para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias, adesão de todo tipo de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos notificados:**
Foram realizados os ensaios tipo Nº 18/17090-1233, 18/17555-1991, 18/17129-1303, 18/17292-1503, 18/17043-1128, 18/17056-1157, 18/17587-2050, 18/17226-1411, 18/17536-1948 com data de Setembro de 2018 e nº 18/17962-2671, 18/17962-2670 com data de Outubro de 2018 e nº 18/18552-3573, 18/18553-503, 19/18553-504, 19/18554-146 com data de Janeiro de 2019 e nº 18/18546-3565, 18/18548-3566, 18/18549-501 com data de Fevereiro de 2019 em APPLUS nº 0370 (Barcelona), e nº 1.5.623A/2020, 1.5.624A/2020, 1.5.625A/2020, 1.5.626A/2020 com data de Março de 2020 em CTCV nº 0855 Coimbra (Portugal), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência Inicial à Tração	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à Tração após imersão em água - Aderência à Tração após envelhecimento térmico - Aderência à Tração após ciclos Gelo/Degelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº305/2011, sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 14/03/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 0855

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
18

FIXICOL FLEX BLANCO

Nº: 100003-183

EN-12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e subreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias. / Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas.

Reação ao fogo / Reacción al fuego:	Classe/Clase E
Aderência / Adherencia: - Aderência inicial à tração / Adherencia inicial a tracción:	≥ 1 N/mm ²
Durabilidade / Durabilidad: - Aderência à tração após imersão em água / Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Aderência à tração após envelhecimento térmico/ Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo/ Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ² ≥ 1 N/mm ²
Substâncias perigosas / Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Segurança / Ver Ficha de Seguridad