

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Nº DoP: LBM-FV-023

30/06/2022

VERSIÓN 03

1. **Código de identificação único do produto-tipo:**
Membrana de betume modificado com poliolefinas armada com feltro de fibra de vidro.
2. **Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11:**
GLASDAN 40 P PLAST -10 °C TYPE (PP/FG)
GLASDAN 40 P PLAST (-10 °C)
3. **Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Membrana betuminosa para impermeabilização de cobertura.
4. **Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. 5 do artigo 11:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. **Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. 2 do artigo 12.:**

Não se aplica

6. **Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

2+

7. **No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado/Tarefas efectuada/No âmbito do sistema (1+,1, 2+,3)/número do certificado e data da concessão:**

AENOR: 0099

Avaliação de controle de produção em fábrica

Sistema 2+

Certificado de Controle de Produção em Fábrica, nº e data: 0099/CPR/A85/0124 - 30/06/2022

UK Certificate of Conformity of the Factory Production Control, nº and date: UK 0836-CPR-23/F6682 –
02/03/2023

Reacção ao fogo

Sistema 3

AFITI LICOF

Comportamento face a fogo externo

Sistema 3

AFITI LICOF

8. Desempenho declarado:

| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|---|------------|--------------------------------------|
| Comportamento face a fogo externo | NPD | EN 13707:2004+A2:2009 |
| Reacção ao fogo | E | |
| Estanquidade à 2 kPa (Tipo A) | Passa | |
| Resistência à tração: | | |
| Força máxima de tração L*, (N/50 mm) | 350 ± 100 | |
| Força máxima de tração T*, (N/50 mm) | 250 ± 100 | |
| Elongação à força máxima L*, (%) | NPD | |
| Elongação à força máxima T*, (%) | NPD | |
| Resistência à penetração de raízes | Non passa | |
| Resistência à carga estática, método A, (kg) | NPD | |
| Resistência ao impacto, método A ou B, (mm) | NPD | |
| Resistência ao rasgamento, (N) | NPD | |
| Resistência das juntas | | |
| Resistência de pelagem, (N/50mm) | NPD | |
| Resistência de cisalhamento (N/50mm) | NPD | |
| Durabilidade térmica | | |
| Resistência ao deslizamento a temperaturas elevadas, (°C) | NPD | |
| Flexibilidade a baixas temperaturas, (°C) | NPD | |
| Durabilidade UV, calor e água | | |
| Resistência ao deslizamento a temperaturas elevadas, (°C) | NPD | |
| Flexibilidade a baixas temperaturas, (°C) | NPD | |
| Flexibilidade a baixas temperaturas, (°C) | ≤ -10 | |
| Substâncias perigosas | NPD | |

L * significa direção longitudinal, T * significa direção transversal

NOTA 1: este produto não contém amianto ou alcatrão.

NOTA 2: comportamento face a fogo externo é um ensaio de sistema e não produto.

9. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4

10.

| Nome e cargo | Local e data de emissão | Assinatura |
|--|-------------------------|---|
| Mónica de Velasco Chefe de Produto de Impermeabilidade Betuminosa | Fontanar 30/06/22 |  |