

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DECLARATION OF PERFORMANCE
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

No. CP0001GRESS01072013

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO
UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT TYPE
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO PRODUTO

**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $3\% < E_b \leq 6\%$,
TIPO 2**

DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION $3\% < E_b \leq 6\%$, TYPE 2

**LADRILHOS DE CERÂMICA PRENSADOS A SECO, COM ABSORÇÃO DE ÁGUA $3\% < E_b \leq 6\%$,
TYPE 2**

2. USO O USOS PREVISTOS
INTENDED USE(S)
USO OU USOS PREVISTOS

**PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES
FOR INTERNAL FLOORINGS AND WALLS
PARA PISOS E PAREDES INTERIORES**

3. NOMBRE O MARCA COMERCIALIZADORA Y DIRECCIÓN DE CONTACTO CON EL
FABRICANTE NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF
THE MANUFACTURER
NOME OU MARCA COMERCIALIZADORA E MORADA DE CONTACTO DO FABRICANTE

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.

Partida Foyes Ferraes s/n 12110 Alcora (Castellón) Spain

contacto@grupohalcon.com

www.grupohalcon.com

4. SISTEMA O SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE
PRESTACIONES: SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF
PERFORMANCE (AVCP):
SISTEMA OU SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA CONSTÂNCIA DE
DESEMPENHO:

SISTEMA 4 / SYSTEM 4 / SISTEMA 4

5. NOMBRE Y NÚMERO DE LABORATORIO NOTIFICADO, **NO PROCEDE**
NAME AND IDENTIFICATION NUMBER OF NOTIFIED LABORATORY, **NOT APPLICABLE**
NOME E NÚMERO DE LABORATÓRIO NOTIFICADO, **NÃO PROCEDE**

6. PRESTACIONES DECLARADAS
DECLARED PERFORMANCES
DESEMPENHO DECLARADO

Características esenciales Essential characteristics Características essenciais	Prestaciones Resultados	Especificación técnica Regras técnicas
Reacción al fuego Reaction to fire Reação ao fogo	Clase / Class A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Released of dangerous substance, for: Emissão de substâncias perigosas:		
- Cadmio /Cadmium/Cádmio	NPD	
- Plomo / Lead / chumbo	NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Força de ruptura	>1000 N	
Deslizamiento Slipperiness Deslizamiento	NPD	
Propiedades Táctiles Tactility Propriedades Táteis	NPD	
Adhesión: Bond strength / adhesion, for/ Adesão:		
Adhesivo cementoso / Cementitious Adhesive / Adesivo cimentoso Tipo C1 / Type C1	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad para Durability for Durabilidade para		
Usos interiores Internal used Usos internos	Cumple Pass Cumpre	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas punto 6.
O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no ponto

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Director General / Managing Director: François Brendel

L'Alcora, Castellón 31 de July 2019

Signature:

HALCÓN CERÁMICAS, S.L.U.
C.I.F.: B-12008272
Partida Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón)