

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Air-bur Aglo 120/2

Isolamento Acústico de Aglomerado de Poliuretano.

1. Uso pretendido:

Os isoladores Air-bur Aglo destinam-se a ser utilizados em sistemas de isolamento acústico construtivo (insonorização e isolamento) em vedações de fachadas, divisórias entre habitações e tectos, bem como em zonas com elevado impacto de ruído de baixa frequência. As propriedades acústicas deste produto estão relacionadas à densidade do produto.

2. Fabricante/Distribuidor:

Bur 2000 S.A - C. Progrés 45 - ES08850 GAVÀ (Barcelona) - Spain

3. Sistema de AVCP:

Sistema 4

4. Documento de avaliação europeu:

Declaração voluntária de benefícios.

Não há regulamentação harmonizada para produtos de isolamento acústico.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

No: 11.003

4. Valores declarados

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Armonizada
Espessura	20mm [-2%; +5%]	EN 1849-1
Comprimento	2.0 m [-2%; +5%]	EN 1849-1
Largo	1.0 m [\pm 2%]	EN 1849-1
Estabilidade dimensional	Estable	EN 1107-1
Densidade	120 Kg/m ³	EN 845
Condutividade térmica	0.039 W/mK	EN 12667
Resistência à tracção	170,50 kpa	EN ISO 1798
Força compressiva	26,70kPa	EN ISO 3386-1
Resiliência	49%	EN ISO 8307
Deformação permanente	20%	EN ISO 1856
Transmissão de vapor de água		

BUR 2000, S.A.
C/. Del Progrés, 45
08850 Gavà - Barcelona (Spain)
e-mail: info@bur2000.com

O desempenho do produto identificado acima está de acordo com o (s) conjunto (s) de desempenho declarado (s). Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, com exceção de ser voluntária, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante antes mencionado.

Assinado por e em nome do fabricante por: Jose Morales
En Gavà, a 01 de Diciembre de 2018

Departamento Técnico
Teléfono: 637530459
email: tecnico@bur2000.com