

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

De acordo com o Anexo III da Norma Europeia 305/2011 / EU (Art. 4 do Regulamento Europeu de Produtos de Construção

DoP Nº 99.004

99.004 AIR-BUR COLA CONTACTO 20L		
1.	Código de identificação unico do produto tipo:	Complemento de instalação, adesivo AIR-BUR CONTACTO COLA 20L
2.	Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção de acordo com lo estabelecido no artigo 11, parágrafo 4º	O tipo e o número do lote estão indicados na embalagem do produto.
3.	Utilização prevista ou utilizações do produto de construção, de acordo com as especificações técnicas harmonizadas aplicáveis, estabelecidas pelo fabricante.	AIR-BUR COLA CONTACTO é um adesivo de contato, à base de borracha de policloropreno modificada em meio de solventes orgânicos. AIR-BUR COLA CONTACTO é especialmente desenvolvido para colar laminados de alta pressão, madeira, espuma de poliuretano, certas borrachas, couro natural, matérias têxteis, cortiça, papelão, etc. e em geral qualquer tipo de material, exceto PVC e outros tipos de plásticos flexíveis.
4.	Nome e morada do fabricante de acordo com lo estabelecido no artigo 11, parágrafo 5	AIR-BUR BUR 2000 S.A. C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España.
5.	Se aplicável, Nome e morada do contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as tarefas especificadas no n.º 2 do artigo 12.º.	BUR 2000 S.A. C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España.
6.	Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância de desempenho do produto de construção.	AVCP Sistema 4 Para Isolamento
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção coberto por uma norma harmonizada	Não aplicável
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual foi emitida uma avaliação técnica europeia.	Declaração Voluntária
9.	Benefícios declarados	
	Características essenciais	Desempenho
	Volume da garrafa (L)	20 Litros
	Aparência	líquido homogêneo
	Cor	Mel a ligeiramente avermelhado
	Viscosidade (25º)	2650mPas
	Densidade	0,82 g/cc
	Temperatura de inflamação	< 20ºC
10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no ponto 4.	

Assinado por e em nome de fabricante por:	Local e data de emissão	Assinatura
Bur 2000 S.A. Rep. Javier Pérez Lorente	Gavá, 01.12.2020	

NPD- Desempenho Não Determinado

