

## Marcado CE



**REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA**  
**C/ Agustín Durán, 4**  
**E - 28028 Madrid**

50

### Declaración de prestaciones nº: 5000

Bucha de rosqueamento mecânico com prego de poliamida e curta profundidade de embutimento para fixação de materiais de isolamento térmico exterior - ETICS / CAPOTO - LTX10

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:	Sistema 2+
Documentação de Avaliação Europeia	ETAG 014, edição Fevereiro 2011
	Avaliação Técnica Europeia - ETA-16/0509 de 17.08.2016
	Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt
	Identificação do organismo notificado - 1488

Fabricados por:

**KLIMAS Sp. Z.o.o.**  
**Ul. Wincentego Witosa 135/137**  
**Kuźnica Kiedryńska 42-233 Mykanów**

Distribuidos por:

**REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA**  
**C/ Agustín Durán, 4**  
**E - 28028 Madrid**



**Beneficios declarados:**

Essential characteristic	Performance										
Characteristic load bearing capacity	Base material	Concrete C12/15	Concrete C16/20 - C50/60	Solid clay bricks - MZ	Calcium silicate solid bricks - KS	Calcium silicate hollow blocks - KSL	Perforated clay bricks - HLZ	Perforated clay bricks - Porotherm 25	Lightweight concrete blocks - LAC	Autoclaved concrete blocks AAC2	Autoclaved concrete blocks AAC7
	$N_{Rk}$ [kN]	0,5	0,75	0,75	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6
Displacement	$N$ [kN]/ $\delta$ [mm]	0,17/1,4	0,25/1,8	0,25/0,6	0,2/1,1	0,2/1,5	0,2/1,4	0,13/0,5	0,2/1,5	0,17/1,3	0,2/1,8
Plate stiffness	Diameter plate:	60mm									
	Load plate:	1,02kN									
	Plate stiffness:	0,5kN/mm									
Thermal transmittance	Point thermal transmit.:	0,001W/K* / 0,000W/K**									
	Insulating layer thickness:	30-220mm									

$N_{Rk}$  – char. resistance;  $N$  – tension load;  $\delta$  – displacements  
 \*) surface mount; \*\*) immersed mount

Esta declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado acima.