



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE  
(FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
(RO) DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  
(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  
(TR) PERFORMANS BEYANI

No' DOP- S68325\_5059340044767

EN - Unique identification code of the product-type : **EAN 5059340044767**  
FR - Code d'identification unique du produit type : **EAN 5059340044767**  
ES - Código de identificación única del producto tipo : **EAN 5059340044767**  
PT - Código de identificação único do produto-tipo : **EAN 5059340044767**

EN - By extension, this declaration of performance also applies to any EAN product codes detailed in Appendix 1  
FR - Par extension, cette déclaration des performances peut s'appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l'appendice I  
ES - Por extensión, esta declaración de rendimiento se puede aplicar a todos los códigos de producto EAN que se detallan en el Anexo I  
PT - Por extensão, esta declaração de desempenhos pode ser aplicada em códigos de produtos EAN indicados no anexo I

**-Volden / Brenner Window and Door Frame Acrylic sealant**  
**-Volden Encadrement de porte et de fenêtre hautement flexible mastic acrylique**  
**-Brenner encadrement de porte & de fenêtre soulemastic acrylique**  
**-Brenner Marcos de ventanas y puertas sellador acrilico**  
**-Brenner Moldura de janelas e portas vedante acrilico**

EN - Intended use: **Sealant for facade for interior and exterior application.**  
FR - Usages prévus : **Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures.**  
ES - Uso(s) previsto(s): **Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior**  
PT - Utilização(ões) prevista(s): **Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.**

Kingfisher International Products B.V., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands

EN - System(s) of assessment and verification of constancy of performance: **System 3: for essential characteristics**  
**System 3: for reaction to fire**  
FR - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3: pour caractéristiques essentielles**  
**Système 3: pour la réaction au feu**  
ES - Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 3 para características esenciales**  
**Sistema 3: para reacción al fuego**  
PT - Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: **Sistema 3: por características essenciais**  
**Sistema 3: por reação ao fogo**

Full EN reference number including year and amendments date  
EN - Harmonized standard: **EN15651-1:2012: Type F – EXT-INT**  
FR - Norme harmonisée: **EN 15651-1:2012: Type F -EXT-INT**  
ES - Norma armonizada: **EN 15651-1:2012: Tipo F -IEXT-INT**  
PT - Norma harmonizada: **EN 15651-1:2012: Tipo F -EXT-INT**

Notified Body lab name, number:  
EN - Notified body/ies: **GINGER CEBTP, NB 0074**  
FR - Organisme(s) notifié(s): **GINGER CEBTP, NB 0074**  
ES - Organismos notificados: **GINGER CEBTP, NB 0074**  
PT - Organismo(s) notificado(s): **GINGER CEBTP, NB 0074**

Performed / a réalisé / tarea realizada / realizou : **Determination of the Product Type under system 3 / La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3 / Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3 / Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3**

EN - Declared performance/s:  
FR - Performance(s) déclarée(s):

ES - Prestaciones declaradas: PT - Desempenho(s) declarado(s):		
EN-Essential characteristics FR- Caractéristiques Essentielles ES - Características Esenciales PT - Características Essenciais	EN - Performance FR – Performance ES – Prestación PT - Desempenho	EN - Standard / EAD FR - Norme / DEE ES - Norma / DEE PT - Norma / DAE
Reaction to fire Release dangerous chemicals <b>Water and air tightness</b> Resistance to flow Loss of volume Elongation at break Tensile properties at break after water immersion <b>Durability</b>	NPD NPD ≤ 3 mm NPD ≥ 25% ≥ 25% <b>Pass</b>	EN 15651-1: 2012  Conditioning: Method A  Test Substrate: Aluminium, Mortar
Réaction au feu Émissions de substances dangereuses <b>Etanchéité à l'eau et à l'air</b> La résistance au coulage Perte de volume Déformation à la rupture Propriétés sous traction à la rupture après immersion <b>Durabilité</b>	NPD NPD ≤ 3 mm NPD ≥ 25% ≥ 25% <b>Conforme</b>	EN 15651_1 :2012  Conditionnement : Methode A  Substrat : Aluminium, Beton
Reacción al fuego Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente <b>Estanquidad y hermeticidad</b> Resistencia al flujo Pérdida de volumen Alargamiento de rotura Las propiedades de tracción a la rotura después de la inmersión en agua <b>Durabilidad</b>	NPD NPD ≤ 3 mm NPD ≥ 25% ≥ 25% <b>Passes</b>	EN 15651-1 :2012  Acondicionamiento : Método A  Sustrato : Aluminio, Hormigón
Reação ao fogo Libertação de substâncias perigosas para o ambiente <b>Impermeabilidade à água e ao ar</b> Resistência ao fluxo Perda de Volume Alongamento à rutura Propriedades de tração na ruptura após imersão em água <b>Durabilidade</b>	NPD NPD ≤ 3 mm NPD ≥ 25% ≥ 25% <b>Passes</b>	EN 15651-1 :2012  Condicionamento: Método A  Substrato: Alumínio, Concreto

EN - The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above  
FR - Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.  
ES - Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.  
PT - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Signed for and on behalf of/Signé par et au nom de/ Podpisano przez lub w imieniu/ Semnat pentru și în numele / adina ve adina imzalandi / Firmado por y en nombre de/ Assinado por e em nome de:

**Kingfisher International Products B.V.,  
Rapenburgerstraat 175E,  
1011 VM Amsterdam,  
The Netherlands**



David Awe  
Group Quality Director

Date 09/09/2021

Appendix 1

**5059340044774**

**5059340044880**

**5059340045542**

**5059340046099**

**5059340046082**