

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 110255-153

- 1. Producto:**
FIXICOL BLANCO
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal, FIXICOL BLANCO, para colocación de pavimentos y revestimientos interiores. Para encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. No adecuado para aplicación en exteriores.
- 4. Sistema de evaluación:**
3
- 5. Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo, Nº 71352 ,71355, 71364,71375,71387, 71392, 71412,71421,71427,71442, 71474,71476, 71484, 75258 con fechas febrero, marzo, abril de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y ensayo nº 4009483 con fecha mayo de 2004, 09/1081-3153 con fecha enero de 2010 y nº, 31213991 con fecha noviembre de 2006, en APPLUS nº 0370 (Barcelona), y nº 1.5.0568A/04, 1.5.0569A/04 con fecha Abril de 2004 en CTCV nº 0855 Coimbra (Portugal), obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1 _{fl} y A1	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm ²	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm ² NPD NPD	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 14/03/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377, 0855

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

FIXICOL BLANCO

Nº: 110255-153

EN-12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso para suelos y paredes, no adecuado para aplicación en exterior. / Adesivo cimentício para pavimentos e paredes, não adequado para aplicação em exterior.

Reacción al fuego / Reação ao fogo: Clase/ Classe A1_{fl} y A1

Adherencia / Aderência:

- Adherencia inicial a tracción/

Aderência inicial à tração:

≥ 0.5N/mm²

Durabilidad / Durabilidade:

- Adherencia a tracción tras inmersión en agua /

Aderência à tração após imersão em água:

≥ 0.5N/mm²

**Sustancias peligrosas/
Substâncias perigosas:**

Ver Ficha de Seguridad /
Ver Ficha de Segurança