

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Air-bur Aglo 80/4

Aislamiento Acústico de Aglomerado de Poliuretano.

**Declaración de Prestación de Producto
No: 11.001**

2. Uso previsto:

Los aislantes Air-bur Aglo están destinados a ser utilizados en sistemas constructivos de aislamiento acústico (insonoración y aislamiento) en cerramientos de fachada, medianeras entre viviendas y techos, así mismo en zonas de alto impacto de ruidos de frecuencia baja. Las propiedades acústicas de este producto se relacionan con la densidad del producto.

3. Fabricante/Distribuidor:

Bur 2000 S.A - C. Progrés 45 - ES08850 GAVÀ (Barcelona) - Spain

4. Sistema de AVCP:

Sistema 4

5. Documento de evaluación europea:

Declaración de Prestaciones Voluntaria.

No existe normativa Armonizada para Productos de Aislamiento Acústico.

6. Valores declarados

Características	Valores	Especificaciones Técnicas
Espesor	40mm [-2%; +5%]	EN 1849-1
Largo	2.0 m [-2%; +5%]	EN 1849-1
Ancho	1.0 m [\pm 2%]	EN 1849-1
Estabilidad Dimensional	Estable	EN 1107-1
Densidad	80 Kg/m ³	EN 845
Conductividad Térmica	0.039 W/mK	EN 12667
Resistencia a la tracción	82 kpa	EN ISO 1798
Resistencia a la Compresión	10,70kPa	EN ISO 3386-1
Resiliencia	47%	EN ISO 8307
Deformación Permanente	11%	EN ISO 1856
Transmision del Vapor de Agua	3214 μ g/cm2s	EN ISO 1663

El rendimiento del producto identificado anteriormente está en conformidad con el conjunto de rendimiento (s) declarado (s). Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, con la salvedad de ser Voluntario, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante antes mencionado.

BUR 2000, S. A.
C/. Del Progrés, 45
08850 Gavà - Barcelona (Spain)
e-mail: info@bur2000.com

Firmado por y en nombre del fabricante por: Jose Morales
En Gavà, a 01 de Diciembre de 2018

