Bormioli Rocco

architecture & design

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Reglamento UE nº 305/2011)

CPR –ES- 037/2015

1-Código de identificación único del producto-tipo

LADRILLO SOLDADO DE VIDRIO

2-Número de tipo, lote, serie para la identificación del producto (de conformidad con el art. 11 apartado 4)

B-Q 19-8 "REFLEJOS AMATISTA O"

3-Uso previsto del producto de construcción, conforme con las especificaciones técnicas como previsto por el fabricante

LADRILLOS DE VIDRIO DESTINADOS AL USO EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

4-Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante (de conformidad con el art.11 apartado 5)

BORMIOLI ROCCO S.A.

AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 -AZUQUECA DE HENARES – GUADALAJARA (ES)

5-Nombre y dirección del mandatario que realiza las tareas por cuenta del mandante (de conformidad con el art.12 apartado 2)

NO APLICADO

6-Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (de conformidad con el anexo V)

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN/CONFORMIDAD -4-

7-Declaración de prestaciones del producto comprendido dentro del ámbito de la norma armonizada

DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO N.305/2011 BORMIOLI S.A.
DECLARA QUE EL PRODUCTO ES CONFORME CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA NORMA ARMONIZADA EN ISO 1051 - 1
EL PRODUCTO RESULTA SEGURO SI SE LO UTILIZA DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 3, CITADO ANTERIORMENTE
LA EVALUACIÓN FINAL DE CONFORMIDAD ES CONFORME CON LA NORMA EN ISO 1051 - 2

Bormioli Rocco

architecture & design

8- Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS	*PRESTACIONES*	*NORMA DE REFERENCIA*
Resistencia al fuego	*A1*	*EN 1350-1*
Resistencia a los proyectiles	*NPD*	*EN 1063*
Resistencia a la explosión	*NPD*	*EN 13541*
Resistencia a la rotura	*NPD*	*EN 356*
Resistencia a variaciones de temperatura imprevistas y diferencial de temperatura (tensiones residuales)	*30K*	*EN 1051-2*
Resistencia al viento, a la nieve, a la carga permanente e impuesta (tensión de compresión)	*7 Nmm^2*	*EN 1051 -1*
Aislamiento al ruido aéreo directo	*39.dB*	*EN 10140-2 - EN 717-1*
Propiedades térmicas	*2,8 W/m2K*	*EN 673*
Propiedades Radiantes: *- poder de transmisión y reflexión luminosa* *- características de energía solar*	 *0,79 0,14* *0,75 0 ,13*	*EN 410*

9-Prestaciones

LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO CITADO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 SON CONFORMES CON LAS
PRESTACIONES DECLARADAS EN EL PUNTO 8

* * *

Se otorga la presente declaración de prestaciones bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, como se indica en el punto 4 de este documento.

Leonardo Poli
(Director Técnico)

……..

Azuqueca :19,01,2016

Bormioli Rocco

architecture & design

C E

14

BORMIOLI ROCCO S.A.

AVENIDA DEL VIDRIO S/N 19200 –AZUQUECA DE HENARES – GUADALAJARA (ES)

B-Q 19-8 "REFLEJOS AMATISTA O"

CPR-ES-037/2015

EN 1051-2

Ladrillos de vidrio destinados al uso en edificios y construcciones

CARACTERÍSTICAS	
Resistencia al fuego	*A1*
Resistencia a los proyectiles	*NPD*
Resistencia a la explosión	*NPD*
Resistencia a la rotura	*NPD*
Resistencia a variaciones de temperatura imprevistas y diferencial de temperatura (tensiones residuales)	*30K*
Resistencia al viento, a la nieve, a la carga permanente e impuesta (tensión de compresión)	*7 Nmm^2*
Aislamiento al ruido aéreo directo	*39.dB*
Propiedades térmicas	*2,8 W/m2K*
Propiedades Radiantes: *- poder de transmisión y reflexión luminosa* *- características de energía solar*	 *0,79 0,14* *0,75 0 ,13*

Leonardo Poli
(Director Técnico)

.....