

Marcado CE



REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Agustín Durán, 4
E - 28028 Madrid

50

Declaración de prestaciones nº: 5000

Taco de fijación mecánica por golpeo con clavo de poliamida y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de aislamiento - LTX10

Sistemas de EVCP	Sistema 2+
Documentación de Evaluación Europeo	ETAG 014, edición Febrero 2011
	Evaluación Técnica Europea - ETA-16/0509 de 17.08.2016
	Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt
	Identificación del organismo notificado - 1488

Fabricados por:

KLIMAS Sp. Z.o.o.
Ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedryńska 42-233 Mykanów

Distribuidos por:

REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA - REGARSA
C/ Agustín Durán, 4
E - 28028 Madrid



Prestaciones declaradas:

Essential characteristic	Performance										
Characteristic load bearing capacity	Base material	Concrete C12/15	Concrete C16/20 - C50/60	Solid clay bricks - MZ	Calcium silicate solid bricks - KS	Calcium silicate hollow blocks - KSL	Perforated clay bricks - HLZ	Perforated clay bricks - Porotherm ₂₅	Lightweight concrete blocks - LAC	Autoclaved concrete blocks AAC2	Autoclaved concrete blocks AAC7
	N _{RL} [kN]	0,5	0,75	0,75	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6
min. spacing s _{min} =100mm; min. edge dis. c _{min} =100mm											
Displacement	N[kN]/δ[mm]	0,17/1,4	0,25/1,8	0,25/0,6	0,2/1,1	0,2/1,5	0,2/1,4	0,13/0,5	0,2/1,5	0,17/1,3	0,2/1,8
Plate stiffness	Diameter plate:	60mm									
	Load plate:	1,02kN									
	Plate stiffness:	0,5kN/mm									
Thermal transmittance	Point thermal transmit.:	0,001W/K* / 0,000W/K**									
	Insulating layer thickness:	30-220mm									

N_{RL} – char. resistance; N – tension load; δ – displacements
 *) surface mount; **) immersed mount

Esta declaración de prestaciones se ha emitido de conformidad con el Reglamento (UE) n°305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado anteriormente.