

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 801110-1

1. **Producto:**  
MORCEMSEC ENLUCIDO FINO CON CAL
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL con domicilio en:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**  
Mortero de revestimiento en base cal aérea. Para enlucir en capa fina sobre enfoscados. Espesores hasta 1 cm.
4. **Sistema de evaluación:**  
4
5. **Prestaciones declaradas :**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN-998-1:2018
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
Conductividad Térmica : ( $\lambda_{10,seco}$ )	PND	
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	PND	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 20/01/20



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
20

**MORCEMSEC ENLUCIDO FINO CON CAL**

**Nº: 801110-1**

**EN 998-1**

Mortero de revestimiento en base cal aérea. Para enlucir en capa fina sobre enfoscados. Espesores hasta 1 cm.

<b>Reacción al fuego :</b>	Clase A1
<b>Absorción de agua:</b>	W2
<b>Coefficiente de difusión de vapor de agua:</b>	$\mu \leq 15$
<b>Adhesión :</b>	$\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forma de rotura A/B