

Ficha de producto



INTERRUPTORES HORARIOS LEGRAND

Minutería - 16A - 230V~ - 50/60Hz
REF. 003701 | EAN. 4010957037017

Temporización regulable de 30 seg a 10min - Contacto de marcha forzada manual - 3680 W incandescente, 2000 W halógena- 230V~ - 1000VA fluorescente compensado en serie - 1000VA fluorescente compensado en paralelo máx 70 µF.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Temporización regulable de 30 seg a 10min - Contacto de marcha forzada manual - 3680 W incandescente, 2000 W halógena- 230V~ - 1000VA fluorescente compensado en serie - 1000VA fluorescente compensado en paralelo máx 70 µF.

Características del producto

- Aplicable a un amplio abanico de interruptores o bombillas.
- Pensado para el alumbrado permanente.
- Minutería con un amplio espectro de regulación: desde 30 segundos hasta 10 minutos.
- Datos eléctricos: 16A, 230V.
- 1 módulo.

Descripción

MINUTERIA 16A 1 Módulo LEXIC. Minutería - 230V~ - 50/60 Hz - Temporización regulable de 30 seg a 10min - Contacto de marcha forzada manual - Salida 16A - 250V~ - 3680 W incandescente, 2000 W halógena- 230V~ - 1000VA fluorescente compensado en serie - 1000VA fluorescente compensado en paralelo máx 70 µF - Conexión con 3 o 4 hilos - Admite un número ilimitado de pulsadores no luminosos o 50 pulsadores luminosos como máximo con un indicador de neón de 1 mA máximo - Iluminación permanente - Número de módulos: 1. Minuterías electrónicas - Aceptan el paso del peine de alimentación - Alimentación: 230V~ - 50/60 Hz - Aseguran la puesta en marcha de un circuito de iluminación durante un tiempo determinado - Autoprotección en caso de pulsador bloqueado.

Características técnicas

Función	Electrónico
Tipo de montaje	Carril DIN
Ancho en número de espacios modulares	1
Profundidad de instalación	70 mm
Número de contactos normalmente abiertos	1
Tensión de control 1	230-230 V
Tipo de tensión de control 1	CA

Carga máxima de lámpara incandescente	2000 W
Carga máxima de la lámpara fluorescente	1000 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)	1000 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	120 VA
Anchura	17.5 mm
Altura	83 mm
Profundidad	60 mm

Frecuencia de tensión de control 1	50-60 Hz
Corriente nominal de conmutación	16 A
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6)	13 A
Retardo de liberación	0.5-10 min
Botón de encendido de lámparas de incandescencia	50 mA
Sistema de cableado	Configuración de 3 y 4 cables
Advertencia de apagado	Ninguno
Función de sobrecorriente seleccionable	No
Conexión descendente	Repetitivo
Tensión de alimentación	250-250 V
Tipo de tensión de alimentación	CA

Resistencia al impacto	IK04
Clase de protección (IP)	IP30
Temperatura de funcionamiento	-10-55 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-60 °C
Sentido del suministro eléctrico	Otros
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Libre de halógenos	Si
Método de conexión	Terminal enroscado
Capacidad de los bornes	1.5-4 mm²
Tipo de conexión	Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si

Documentación

Certificados

 VDE-40013008 | (0.28Mo)